

Instrucciones de uso del papel pintado fotográfico

(Todos los diseños se pueden recortar por cualquier parte sin que se pierda el efecto de continuidad).

Preparación de la superficie

La pared debe prepararse del mismo modo que si se fuera a aplicar papel pintado: la pared debe estar limpia, debe ser lisa y no puede contener grasa. Se deben lijar las pinturas al óleo, eliminar los restos de papeles pintados anteriores, pulir asperezas y rellenar agujeros y huecos. Para que se seque correctamente, la superficie debe ser capaz de absorber la humedad.

1. Engrudo

Utilice el engrudo para pegar el papel que se incluye y siga las instrucciones. También puede utilizarse engrudo para papel comercial.

2. Trazar líneas guía

Debido a que muchas paredes no forman un ángulo recto exacto, se recomienda encarecidamente que empiece adhiriendo el papel por el centro. Para hacerlo correctamente, necesitará dos líneas guía, una horizontal y otra vertical, que deberá marcar con un lápiz en el centro de la pared con la ayuda de un nivel de burbuja y una plomada.

3. Pegar las tiras

Pegue la tira 4 cuidadosamente y de manera uniforme. Ponga especial atención en los bordes. Importante: deje que el engrudo coja forma sobre cada tira durante tres minutos y no coloque una tira sobre otra mientras espera.



4/5. Fijación

Coloque la tira siguiendo las líneas guía. Aplique presión de arriba abajo para que quede lisa y elimine las posibles burbujas desde el centro hacia los lados. Coloque las tiras 6, 2 y 8; y, después, la 3, 5, 1 y 7. Permita que las tiras se solapen entre 2 y 3 mm entre sí.

Secado

Hay que tener paciencia y permitir que se seque por completo para evitar que las juntas se abran y el papel se agriete. La temperatura ideal para realizar esta tarea sería entre los 18 y 20 °C. Evite las corrientes de aire (no abra las ventanas y modere la calefacción en invierno).

6. Recortar el sobrante de los bordes

Con un cúter, recorte la parte que sobra en los bordes una vez que se haya secado el engrudo.

Nota importante:

Nos esforzamos por enviar productos de primera calidad certificados por un control exhaustivo. Las ligeras diferencias de color se deben a razones técnicas.

Extienda el diseño antes de pegarlo y compruebe las diferencias de color. Si deseara realizar una reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros antes de empezar a pegar el papel, ya que no podemos hacernos responsables de los costes de pegado.